


片面使用型足場板

STCR/STFRタイプ STSHタイプ



断面形状 (STCR, STFR)

断面形状 (STSH)

**STCR/STFR
最大使用質量**

120kg

**STSH
最大使用質量**


100kg

表面はプレス式
ノンスリップ加工です

※幅:240mm、
厚み:STCR 32mm、
STFR 29mm、
STSH 48mm
※特注品のSTCR, STFRは
仮設認定外です
※STCR, STFRは支持間隔
1800mm

■お見積に必要な事項を太枠内に記入してください。

タイプ	<input type="checkbox"/> STCR (厚み32mm) <input type="checkbox"/> STFR (厚み29mm) <input type="checkbox"/> STSH (厚み48mm)	※左枠内よりタイプを お選びください
数量	枚	
全長 (L)	mm	※STCR/ STFR:4000mm以下 ※STSH:5000mm以下



両面使用型足場板 STCD/STXDタイプ

表面はショットブラストによるノンスリップ加工

※STCDタイプ:六層、STXDタイプ:四層
※幅:300mm、厚み:63mm

最大使用質量

200kg



断面形状 (STCD)

断面形状 (STXD)

■お見積に必要な事項を太枠内に記入してください。

タイプ	<input type="checkbox"/> STCD <input type="checkbox"/> STXD	※左枠内よりタイプを お選びください
数量	枚	
全長 (L)	mm	※STCD:6000mm以下、 STXD:4000mm以下
取手穴	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	

片面使用型足場板 STSGタイプ

※厚み:60mm (全長が4000mmを超える場合は75mm)

最大使用質量

150kg



断面形状

■お見積に必要な事項を太枠内に記入してください。

数量	枚	
全長 (L)	mm	※6000mm以下
幅 (W)	mm	※250~1000mm (50mmピッチ)
プレス式ノンスリップ加工	<input type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし	※幅250mmは不可

両面使用型足場板 STBD/STHDタイプ

表面はショットブラストによるノンスリップ加工

STBDタイプ:※幅:300mm、厚み:60mm
STHDタイプ:※幅:400mm、厚み:60mm

最大使用質量

200kg



断面形状 (STBD)

断面形状 (STHD)

■お見積に必要な事項を太枠内に記入してください。

タイプ	<input type="checkbox"/> STBD <input type="checkbox"/> STHD	※左枠内よりタイプを お選びください
数量	枚	
全長 (L)	mm	※4000mm以下

※その他タイプもあります。お問い合わせください。

貴社名		ご担当者様	フリガナ
ご住所	フリガナ 〒(-)		
TEL		FAX	
その他 特記事項			